

		AJ 275-12-S	AJ 350-24-S	AJ 400-48-S	AJ 500-12-S	AJ 600-24-S	AJ 700-48-S	AJ 1000-12-S	AJ 1300-24-S	AJ 2100-12-S	AJ 2400-24-S	
Options												
Régulateur solaire	Tension max.	25 Vdc	45 Vdc	90 Vdc	25Vdc	45 Vdc	90 Vdc	25 Vdc	45 Vdc	25 Vdc	45 Vdc	
	Courant max.	10 Adc			15 Adc			25 Aac		30 Aac		
	Principe	Floating 3 étages (I/U/UO)										
	Tension d'absorption	14.4 Vdc	28.8 Vdc	57.6 Vdc	14.4 Vdc	28.8 Vdc	57.6 Vdc	14.4 Vdc	28.8 Vdc	14.4 Vdc	28.8 Vdc	
	Tension de maintien	13.6 Vdc	27.2 Vdc	54.4 Vdc	13.6 Vdc	27.2 Vdc	54.4 Vdc	13.6 Vdc	27.2 Vdc	13.6 Vdc	27.2 Vdc	
Prise pour télécommande (RCM)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Accessoires												
Télécommande JT8								•				

* 120Vac/60Hz disponible sur demande

** Stand-by avec l'option solaire -S

Sous réserve de modifications